




6x19 S - IWRC



8x19 S - FC



6x19 S - FC



6x19 W - FC

DRAKO (6x19 S, 6x19 W, 8x19 S)

- ★ Ön şekillendirme yapılmış ve öngermelidir (orta derece).
- ★ Siyah veya galvanizli olarak üretilirler.
- ★ Sağ çapraz sarımlıdır.
- ★ Daha fazla güvenlik ve sisteme uyumluluk sağlarlar.
- ★ Arızalanma oranı düşüktür.
- ★ Daha yüksek kopma mukavemetine sahiptirler.
- ★ Çevresel değişimlere karşı dirençlidir.

Uygulamalar:

Asansör sistemlerinde
regülatör halatı olarak kullanılır.



GENEL BAKIŞ

Halat Çapı (mm)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1370/1770 N/mm ²)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1570 N/mm ²)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1770 N/mm ²)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1960 N/mm ²)	Ağırlık (kg/100 m)
DRAKO 6x19 S - IWRC					
8	-	35,9	-	-	26,2
DRAKO 8x19 S - FC					
6.5	-	19,0	-	-	14,6
8	-	-	34,2	-	21,5
9.5	-	-	48,3	-	30,4
10	47,4	47,4	-	-	33,7
12.7	76,5	-	-	-	54,3
DRAKO 6x19 S - FC					
6	-	19,0	21,4	23,3	13,0
DRAKO 6x19 W - FC					
5	-	-	14,6	-	9,5
6	-	19,8	-	24,7	13,2
6.3	-	-	-	27,2	14,6
6.5	23,2	23,2	26,2	-	15,5
7	-	-	28,6	-	18,0
8	-	-	39,6	-	23,6

