



DRAKO 250 T

- ★ Halat kompozisyonu 8x19 W - IWRC'dir.
- ★ Ön şekillendirme yapılmış ve öngermelidir.
- ★ Siyah ve sağ çapraz sarımlıdır.
- ★ 6 - 8 mm aralığında TÜV Súd onaylıdır (CA 067).
- ★ 8 mm'ye kadar çok düşük D/d oranında çalışma imkanı sağlar.
- ★ Makine torkunu oldukça düşürür.
- ★ İşletme maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- ★ Uygun bükülme dayanımıyla esneklik sağlar.
- ★ Düşük plastik ve elastik uzamaya sahiptir.
- ★ Çapına göre yüksek kopma dayanımı sağlar.
- ★ Kolay montaj amacıyla çizgisel işarete sahiptir.

Uygulamalar:

Orta Hızlı asansör sistemlerinde askı halatı olarak kullanılır.



GENEL BAKIŞ

| Halat Çapı (mm) | Minimum Kopma Kuvveti, kN (1570 N/mm ²) | Minimum Kopma Kuvveti, kN (1770 N/mm ²) | Metalik Kesit Alanı (Yaklaşık olarak) (mm ²) | Ağırlık (kg/100 m) |
|-----------------|---|---|--|--------------------|
| 6 | - | 26,8 | 18,5 | 16,4 |
| 6.5 | - | 31,5 | 20,6 | 17,9 |
| 8 | 43,3 | 46,6 | 31,6 | 27,3 |
| 9 | 54,8 | - | 40,0 | 34,3 |
| 10 | 67,7 | 72,7 | 49,4 | 42,3 |
| 11 | 81,9 | - | 59,7 | 51,2 |
| 12 | 97,4 | - | 71,1 | 61,0 |
| 13 | 114 | - | 83,4 | 71,5 |
| 14 | 133 | - | 96,7 | 82,9 |
| 16 | 173 | - | 126,0 | 108,3 |

