



BORU KALDIRMA KELEPÇESİ - BCW

Kod	Yükleme Kapasitesi (ton)	Çene Açıklığı R (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
BCW 1 t	1,00	60 - 120	169	12,0	326	97,0	60,0	12,0	40,0	10,0
BCW-A 1 t	1,00	50 - 220	262	12,0	459	106	60,0	12,0	40,0	15,0



- ★ Bu kelepçeler tercihen beton boru ve rögar kapaklarının dikey kaldırılması ve taşınması için kullanılır. BCW/BCW-A kelepçeleri daima bir zincir askısı ile birlikte çiftli veya üçlü olarak kullanılmalıdır. Hareketli taraf, yük yüzeyini korumak için özel plastik kaplama ile donatılmıştır.
- ★ Talep üzerine yüksek mukavemetli, iki veya üç kollu zincir sapanlara monte edilmiş şekilde temin edilebilir.
- ★ BCW-A tipi kelepçenin çene açıklığı 25 mm'lik aralıklarla ayarlanabilir.
- ★ Zinciri bağlamak için KRW 7 bağlantı elemanı kullanılabilir.



ÖZEL KAPMA - TLW

Kod	Yükleme Kapasitesi (ton)	Çene Açıklığı R (mm)	T (mm)	U Min. - Maks. (mm)	V Min. - Maks. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
TLW 0.5 t	0,50	48,3 - 114,3	45,0	300 - 400	146 - 207	47,0	15,0	4,50
TLW 1 t	1,00	114,3 - 219,1	45,0	430 - 615	110 - 170	47,0	15,0	9,00
TLW 2 t	2,00	219,1 - 368	64,0	670 - 955	490 - 610	56,0	16,0	31,0
TLW 3 t	3,00	368 - 508	64,0	875 - 1.165	590 - 710	56,0	16,0	39,0



- ★ Boruları, boru demetlerini ve katı yuvarlak malzemeyi yatay konumda kaldırmak için kullanılır.
- ★ Kelepçe açık konumda kilitlenir ve kaldırma pimi çekilir. Kilit açıldıktan sonra kelepçe otomatik olarak kapanır.
- ★ Talep üzerine mevcut yükü korumak için plastik çene kapakları temin edilebilir.



ÖZEL KELEPÇE - BLCW

Kod	Yükleme Kapasitesi (ton)	Çene Açıklığı R (mm)	S (mm)	T (mm)	U Min. - Maks. (mm)	V Min. - Maks. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
BLCW 0.5 t	0,50	30 - 110	95,0	45,0	305 - 460	270 - 325	80,0	15,0	7,00
BLCW 1 t	1,00	100 - 230	120	45,0	380 - 655	425 - 530	80,0	15,0	12,3
BLCW 2 t	2,00	220 - 360	140	45,0	410 - 735	580 - 675	80,0	15,0	18,0
BLCW 3 t	3,00	350 - 500	178	64,0	530 - 900	725 - 835	100	16,0	33,0

- ★ Paralel kenarları olan; çelik, ahşap, plastik, beton, mermer vb. çeşitli malzemelerin dikey kaldırılması ve taşınması için kullanılır. Kelepçe açık pozisyonda kilitlenir.
- ★ Kaldırma işlemini gerçekleştirmek için; operatör, yük kaldırılırken kolu yukarı doğru çekmelidir. Operatör, yükü indirdiğinde kelepçe otomatik olarak kilidini açar.
- ★ Temas yüzeylerinin zarar görmemesi için yanaklar özel plastik ile kaplanmıştır.



BORU KANCASI - PHW

Kod	Yükleme Kapasitesi (ton/çift)	Çene Açıklığı R (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
PHW										
PHW 1.5 t	1,50	40,0	70,0	16,0	185	120	50,0	41,0	25,0	2,00
PHW 3 t	3,00	40,0	70,0	16,0	185	120	50,0	41,0	25,0	2,00
PHW 4 t	4,00	50,0	70,0	26,0	204	140	58,0	41,0	25,0	3,00
PHW 6 t	6,00	50,0	70,0	26,0	204	140	58,0	41,0	25,0	3,00
PHW 8 t	8,00	70,0	70,0	26,0	224	140	58,0	45,0	25,0	3,40
PHW 10 t	10,0	70,0	70,0	26,0	224	140	58,0	85,0	45,0	7,00
PHW 12 t	12,0	70,0	70,0	26,0	224	140	58,0	85,0	45,0	7,00
PHW 15 t	15,0	70,0	70,0	26,0	250	155	76,0	100	60,0	9,00
PHW 20 t	20,0	70,0	70,0	26,0	250	155	76,0	100	60,0	9,00
PHW-HD										
PHW-HD 5 t	5,00	60,0	100	26,0	232	309	85,0	80,0	20,0	6,70
PHW-HD 10 t	10,0	60,0	100	36,0	236	319	85,0	80,0	30,0	9,70
PHW-HD 20 t	20,0	60,0	100	51,0	285	362	105	80,0	35,0	14,0
PHW-HD 30 t	30,0	60,0	100	58,0	310	387	115	80,0	40,0	19,0
PHW-HD 60 t	60,0	60,0	100	85,0	350	418	115	80,0	60,0	28,5

- ★ Çelik ve beton boruların yatay kaldırılması ve taşınması için kullanılır.
- ★ Kompakt bir şekile, yüksek kaldırma kapasitesine ve nispeten düşük birim ağırlığına sahiptir.
- ★ Destek alanının yüzeyi, değiştirilmesi kolay özel bir plastik kaplama ile donatılmıştır.
- ★ PHW-HD tipi, gemilerin yüklenmesi ve boşaltılması gibi zorlu ağır kaldırma işlemleri için tasarlanmıştır.