


6xK26 WS K.Ö.



6xK26 WS Ç.Ö.

OLIVEIRA ZINCAL COMPACT

- ★ Mükemmel performans sağlar ve uzun ömürlüdür.
- ★ Mükemmel aşınma direncine sahiptir.
- ★ Yağ halatta daha iyi tutunur.
- ★ Düşük uzama özelliğine sahiptir.
- ★ Yüksek kopma mukavemetine sahiptir.
- ★ Ezilmelere karşı mükemmel direnç sağlar.

Uygulamalar:


Balıkçılıkta gırgır halatı olarak kullanılır.



GENEL BAKIŞ

> Ürün hakkında geniş içerikli tablo için sayfa: 355

Çap Aralığı (mm)	Halat Kompozisyonu	Halat Özü	Dış Demet Sayısı	Dış Tel Sayısı	Tel Mukavemetleri (N/mm ²)	Metalik Kesit Alanı Faktörü
19 - 36	6xK26 WS	Kendir	6	156	1570	-
20 - 44	6xK26 WS	Çelik	6	156	1570	-



**OLIVEIRA ZINCAL COMPACT 6xK26 WS - KENDİR ÖZLÜ**

Halat Çapı	Minimum Kopma Kuvveti 1570 N/mm ²	Ağırlık
(mm)	(ton)	(kg/m)
19	23,00	1,46
20	25,32	1,61
22	30,33	1,93
24	36,14	2,29
25	39,79	2,52
26	42,40	2,69
28	50,28	3,18
30	56,95	3,62
32	64,82	4,12
34	73,12	4,64
36	82,06	5,21

**OLIVEIRA ZINCAL COMPACT 6xK26 WS - ÇELİK ÖZLÜ**

Halat Çapı	Minimum Kopma Kuvveti 1570 N/mm ²	Ağırlık
(mm)	(ton)	(kg/m)
20	28,75	28,720
22	34,56	34,550
24	41,28	41,330
25	45,06	45,070
26	48,22	48,220
28	56,88	56,940
30	64,53	64,540
32	73,70	73,710
34	83,38	83,400
36	93,07	93,110
38	103,47	103,460
40	115,29	115,360
42	126,71	126,700
44	139,35	139,440