- Malzeme: Dyneema
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin Suyun Özkütlesine Oranı: 0.98 (Suda yüzer)
- Aşınma Direnci: Mükemmel
- UV Direnci: Mükemmel
- Su Geçirgenliği: %0
- Erime Noktası; Öz: 147 °C, Kaplama: 140 °C
- Bin Döngü Yük Sınırı: %100
- Renk: Sarı
- İşaretleyici İplik: Belirtilmemiş
- Kopma Yükü (Islak): %100

12 DAMARLI LANKOFORCE

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Ağırlık (kg/100 m)
6	35,00	2,30
8	62,00	3,90
10	97,00	5,90
12	137,0	9,30
14	184,0	10,60
16	244,0	14,30
20	374,0	21,50
22	450,0	28,00
24	533,0	33,50
26	612,0	37,50
28	701,0	43,50
30	789,0	51,50
32	887,0	59,00
34	991,0	65,00
36	1.076	71,00
40	1.314	88,50
44	1.559	109,0
48	1.853	126,0
52	2.160	149,0
56	2.490	176,0
60	2.820	202,0
64	3.210	230,0
68	3.610	259,0
72	4.010	290,0
76	4.250	320,0
80	4.510	358,0
88	5.320	430,0
96	6.230	510,0
104	6.800	600,0
112	7.810	695,0
120	8.870	798,0
128	9.970	910,0
136	11.100	1.030
144	12.400	1.150

- Dyneema ipliklerinden yapılmış 12 kollu bir halattır.
- Halatın elle taşınmasını gerektiren durumlarda ağır ve yağlı çelik tel halatlar yerine mükemmel bir alternatif oluşturur.
- Aynı çaptaki çelik tel halata göre gücü daha fazla ve yine aynı çaptaki çelik halata göre 7 kat daha hafiftir.
- Özellikle çekme ve bağlama uygulamalarında kendine özgü özellikleriyle ön plana çıkar.

LANKOFORCE SCS
(8 Kollu)

- 8x1 yapıya sahiptir ve her bir kolu özel olarak kaplanmıştır.
- Bu kaplamalar sayesinde her bir kolun dayanımı artar ve yıpranması azalır.
- Ek olarak işlevselliğini uzunca süre yitirmeyen kaplamalar uzun ömür artışı sağlar.

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Minimum Kopma Kuvveti (tf)	Ağırlık (gr/m)
20	180,0	18,40	340,0
22	210,0	21,40	380,0
24	275,0	28,00	450,0
28	321,0	32,70	490,0
32	435,0	44,40	535,0
36	595,0	60,70	700,0
40	750,0	76,50	1.080
44	920,0	93,80	1.250
48	1.120	114,2	1.450

- Malzeme: Dyneema
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin Suyun Özkütlesine Oranı: 0.98 (Suda yüzer)
- Aşınma Direnci: Mükemmel
- UV Direnci: Mükemmel
- Su Geçirgenliği: %0
- Halat Yapısı: Her bir kolu özel olarak kaplı
- Erime Noktası; Öz: 147 °C, Kaplama: 140 °C
- Bin Döngü Yük Sınırı: %100
- Renk: Sarı
- İşaretleyici İplik: Mavi
- Kopma Yükü (Islak): %100