- Malzeme: Polipropilen
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin Suyun Özkütlesine Oranı: 0.91 (Suda yüzer)
- Aşınma Direnci: Makul
- UV Direnci: İyi
- Su Geçirgenliği: < %0.1
- Erime Noktası: 165 °C
- Bin Döngü Yük Sınırı: %52
- Renk: Talebe göre istenilen renkte
- İşaretleyici İplik: Talebe göre istenilen renkte

BURGULU POLİPROPİLEN HALAT
(3 veya 4 Kollu)

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Minimum Kopma Kuvveti (tf)	Ağırlık (gr/m)
4	2,78	0,28	7,23
6	5,92	0,60	16,30
8	10,10	1,03	28,90
10	15,40	1,57	45,20
12	21,60	2,20	65,10
14	28,90	2,95	88,60
16	37,00	3,77	116,0
18	46,20	4,71	146,0
20	56,10	5,72	181,0
22	67,10	6,84	219,0
24	78,80	8,03	260,0
26	91,50	9,33	306,0
28	105,0	10,70	354,0
30	119,0	12,10	407,0
32	134,0	13,70	463,0
36	167,0	17,00	586,0
40	204,0	20,80	723,0
44	243,0	24,80	875,0
48	286,0	29,20	1.040
52	332,0	33,80	1.220

ISO ve EN standartlarına uygun olarak üretilen çok amaçlı bağlama halatlarıdır.

8 KOLLU POLİPROPİLEN HALAT

- Malzeme: Polipropilen
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin
- Suyun Özkütlesine Oranı: 0.91 (Suda yüzer)
- Aşınma Direnci: Makul
- UV Direnci: İyi
- Su Geçirgenliği: < %0.1
- Erime Noktası: 165 °C
- Bin Döngü Yük Sınırı: %52
- Renk: Mavi
- İşaretleyici İplik: Turuncu

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Minimum Kopma Kuvveti (tf)	Ağırlık (gr/m)
28	354,00	105,00	10,70
30	407,00	119,00	12,10
32	463,00	134,00	13,70
36	586,00	167,00	17,00
40	723,00	204,00	20,80
44	875,00	243,00	24,80
48	1.040,00	286,00	29,20
52	1.220,00	332,00	33,80
56	1.420,00	381,00	38,80
60	1.630,00	433,00	44,10
64	1.850,00	488,00	49,70
72	2.340,00	608,00	62,00
80	2.890,00	740,00	75,40
88	3.500,00	887,00	90,40
96	4.170,00	1.040,00	106,00
104	4.890,00	1.210,00	123,00
112	5.670,00	1.390,00	142,00
120	6.510,00	1.580,00	161,00
128	7.410,00	1.780,00	181,00
136	8.360,00	2.000,00	204,00
144	9.370,00	2.220,00	226,00

ISO ve EN standartlarına uygun olarak üretilen çok amaçlı bağlama halatlarıdır.