



YÜK GERGİ BANTLARI (SPANZETLER)

- ★ Spanzet, yükün üstünden geçerek, yükün taşınacağı yüzeye sabitlenen ve üzerinde “gırgır” olarak bilinen gergi mekanizmasıyla gerilerek yükü sabitlemekte kullanılır.
- ★ Bu aparatlar kullanılarak sabitlenen yükler taşıma ve depolama esnasında zarar görmez ve etraflarına hasar vermez. Yaralanmalara ve sakatlanmalara neden olmaz. Kullanımı kolay ve ekonomik olan bu aparatlar yük güvenliğini sağlamak için oldukça uygun ürünlerdir.
- ★ Etiketle belirtilen yüke uygun gerdirme işlemi yapılmalıdır.
- ★ Düğüm ve bağlama işlemi yapılmamalıdır.
- ★ Gergi bantları yük kaldırmaya uygun değildir. Sadece gergi işlemi için kullanılmalıdır.
- ★ Polyester banttın üretildiği için -40 °C ile 100 °C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
- ★ Etiket olmayan, kesik veya hasarlı, renk kaybına uğrayan, kimyasal ve ısı hasarlanma olan ürünler kullanılmamalıdır.

EN 12195-2'e Göre Gerdirme Kapasiteleri			
Bant Genişliği (mm)	Düz Kullanım (kg)	Dairesel Kullanım (kg)	Uygulanan Kuvvet (daN)
			
25,0	300,0	600,0	30,0
25,0	500,0	1.000	50,0
35,0	1.000	2.000	100
50,0	2.000	4.000	320
50,0	2.000	4.000	420
50,0	2.500	5.000	350
50,0	2.500	5.000	450
75,0	5.000	10.000	500

